

Tolerancja szerokości dla taśm walcowanych na zimno

Określona Grubość (t)	Określona szerokość (w)											
	w < 40			40 < w < 125			125 < w < 250			250 < w < 600		
	Normalna	Dobra (F)	Precyzja (P)	Normalna	Dobra (F)	Precyzja (P)	Normalna	Dobra (F)	Precyzja (P)	Normalna	Dobra (F)	Precyzja (P)
0,05 < t < 0,10	+ 0,17 / -0	+ 0,13 / -0	+ 0,10 / -0	+ 0,20 / -0	+ 0,15 / -0	+ 0,12 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,20 / -0	+ 0,15 / -0	+ 0,50 / -0	+ 0,50 / -0	+ 0,40 / -0
0,25 < t < 0,50	+ 0,20 / -0	+ 0,15 / -0	+ 0,12 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,20 / -0	+ 0,15 / -0	+ 0,30 / -0	+ 0,22 / -0	+ 0,17 / -0	+ 0,60 / -0	+ 0,50 / 0	+ 0,40 / -0
0,50 < t < 1,00	+ 0,25 / -0	+ 0,20 / -0	+ 0,15 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,22 / -0	+ 0,17 / -0	+ 0,40 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,20 / -0	+ 0,70 / -0	+ 0,60 / -0	+ 0,50 / -0
1,00 < t < 1,50	+ 0,25 / -0	+ 0,22 / -0	+ 0,15 / -0	+ 0,30 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,17 / -0	+ 0,50 / -0	+ 0,30 / -0	+ 0,22 / -0	+ 1,0 / -0	+ 0,70 / -0	+ 0,60 / -0
1,50 < t < 2,50	---		---	+ 0,40 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,20 / -0	+ 0,60 / -0	+ 0,40 / -0	+ 0,25 / -0	+ 1,0 / -0	+ 0,80 / -0	+ 0,60 / -0
2,50 < t < 3,00	---		---	+ 0,50 / -0	+ 0,3 / -0	+ 0,25 / -0	+ 0,6 / -0	+ 0,40 / -0	+ 0,25 / -0	+ 1,2 / -0	+ 1,0 / -0	+ 0,80 / -0